

Devis des Vaisseaux

Le Lion, L'echille et L'agex de 14 canon



Mesures Anciennes	Mesures Nouvelles
R. P. Li.	m. C.
172 " "	55,47
46 " "	14,46
24 " "	7,80
22 " "	7,15
24 4 "	7,90
21, " "	4,93
10, 5 "	3,28
2 8 "	0,87
7, 6 "	2,41
4, 10 "	2,22
7, " "	2,27
12, 2 "	3,95
10, 5 "	3,38
10 10 "	3,42

Division des Couples

Longueur Totale
Largeur au maître
 { Avant
 { Milieu
 { Arrière
De la perpendiculaire d'étrave au 6^e couple avant qui forme a
 l'arrière la face avant du premier sabord
Du 6^e couple au 5^e et jusqu'au 1^{er} couple avant qui forme a
 l'avant la face avant du 6^e sabord
Du 1^{er} maître au maître avant
De la perpendiculaire d'étrave au 5^e couple avant
Du 5^e au 7^e avant
Du 7^e au 6^e avant
De la perpendiculaire d'étrave au 7^e R^e formant à peu près
 la face R^e du 14^e sabord
Du 7^e au 6^e avant jusqu'au maître R^e formant à peu près la face
 R^e du 7^e sabord
Et ainsi le maître arrière et de 11 sources (1,30) sur l'R^e du milieu
La distance entre les deux maîtres et de

Position des lisses sur l'axe de la largeur

	avant		arrière	
	Mesures anciennes	Mesures nouvelles	R. P. Li.	m. C.
1 ^{re} lisse	4 3 "	1,34	6 2 6	2,02
2 ^e	6 10 "	2,22	15 8 6	5,10
3 ^e	10 4 "	3,41	30 14 "	6,79
4 ^e	13 8 "	4,44	24 6 "	7,96
5 ^e	17 3 "	5,60	27 3 6	8,87
6 ^e	20 2 "	6,66	30 11 "	10,04
7 ^e	23 11 "	7,77	35 8 "	8,34
8 ^e	24 7 "	9,28	37 3 "	12,10
9 ^e	24 " "	10,07	40 6 "	13,16
10 ^e	" " "		46 1 "	14,97

	1 ^{re} Lisse		2 ^{me} Lisse		3 ^e Lisse	
	Mesures anciennes	Mesures nouvelles	Mesures anciennes	Mesures nouvelles	Mesures anciennes	Mesures nouvelles
Apr 1 ^{re}	5 8 3	1,85	9 10 "	2,19	14 3 9	4,65
au 5 ^e	4 6 9	1,48	7 9 "	2,53	11 14 9	3,89
au 6 ^e	2 11 9	0,97	5 3 3	1,09	8 10 "	2,77
au 7 ^e	1 0 9	0,51	3 " 9	0,99	6 0 2	1,97
au 8 ^e	" " "	" " "	0 6 9	0,18	2 4 3	0,76
	4 ^{me} Lisse		5 ^{me} Lisse		6 ^e Lisse	
	Mesures anciennes	Mesures nouvelles	Mesures anciennes	Mesures nouvelles	Mesures anciennes	Mesures nouvelles
De l'axe au maître	20 1 6	6,54	31 11 5	7,10	22 4 "	7,25
Apr 1 ^{re}	20 " 9	6,52	21 11 3	7,10	22 4 9	7,27
au 2 ^e	19 8 6	6,40	31 9 9	7,09	22 4 6	7,37
au 3 ^e	19 " "	6,17	31 5 9	6,98	22 3 6	7,24
au 4 ^e	17 10 "	5,79	30 9 3	6,75	21 10 9	7,11
au 5 ^e	15 10 3	5,15	19 5 "	6,51	20 11 "	6,79
au 6 ^e	12 7 9	4,11	16 9 6	5,45	18 8 6	6,08
au 7 ^e	9 5 "	3,06	13 7 "	4,41	15 8 6	5,10
au 8 ^e	4 9 "	1,54	8 3 3	2,69	10 5 9	3,40

De l'axe au maître

Apr 1^{re}au 2^eau 3^eau 4^eau 5^eau 6^eau 7^eau 8^e

à l'échelle

De l'axe au maître

Apr 1^{re}au 2^eau 3^eau 4^eau 5^eau 6^eau 7^eau 8^e

à l'échelle

6 ^{me} Lisse du Port			
Largeurs		Longueurs	
Mesures anciennes	Mesures nouvelles	Mesures anciennes	Mesures nouvelles
21 1 "	6,85	22 4 "	7,25
21 1 "	6,85	22 4 "	7,25
21 " 6	6,84	22 4 "	7,25
21 1 "	6,85	22 3 6	7,25
21 4 "	6,93	23 " 6	7,16
21 5 6	7,05	23 3 3	6,95
22 3 6	7,24	19 3 "	6,35
22 10 "	7,42	16 6 "	5,20
23 7 "	7,06	11 4 6	3,40
23 11 "	7,77	" " "	" " "
7 ^{me} Lisse			
28 2 "	9,15	30 1 6	6,54
28 2 "	9,15	30 1 3	6,52
28 1 6	9,14	20 1 "	6,53
28 3 "	9,15	19 11 3	6,44
28 5 "	9,33	19 6 3	6,34
28 9 6	9,35	18 9 3	6,10
29 4 6	9,54	17 " 3	5,53
29 11 "	9,73	14 9 6	4,30
30 6 3	9,95	11 1 "	3,00
31 " "	10,07	" " "	0,00

De L'axe au maître
au 1^{er}
au 2^e
au 3^e
au 4^e
au 5^e
au 6^e
au 7^e
au 8^e

hauteur		largeur	
mesure ancienne	mesure nouvelle	mesure ancienne	mesure nouvelle
6. 6. 6.	m. c.	6. 6. 6.	m. c.
35 1 "	11, 36	17 2 6	5, 75
35 1 "	11, 38	17 5 6	5, 75
35 2 6	11, 38	17 6 9	5, 70
35 1 "	11, 40	17 4 0	5, 60
35 4 "	11, 48	16 11 3	5, 50
35 8 6	11, 60	16 4 3	5, 21
36 2 6	11, 79	15 4 8	5, 00
37 10 "	11, 90	14 8 6	4, 83
37 7 "	12, 21	12 3 6	3, 96

De L'axe au maître
au 1^{er}
au 2^e
au 3^e
au 4^e
au 5^e
au 6^e
au 7^e
au 8^e

Rabatine				hauteur lisse entre les 6 ^e et 7 ^e	
hauteur		largeur		largeur	
mesure ancienne	mesure nouvelle	mesure ancienne	mesure nouvelle	mesure ancienne	mesure nouvelle
				21 5 6	6, 97
				21 6 6	6, 97
				21 6 3	6, 96
6. 6. 6.	m. c.	6. 6. 6.	m. c.	23 3 9	6, 93
37 5 6	12, 17	16 6 6	5, 21	21 " "	6, 92
37 2 0	12, 20	16 " "	5, 20	20 3 "	6, 86
38 2 6	12, 44	15 2 6	4, 94	18 5 6	6, 00
38 10 "	12, 61	14 2 6	4, 64	15 10 6	5, 16
37 7 "	12, 86	12 11 6	4, 21	11 3 6	3, 67

Partie de l'arrière
Couvertures des couples fises suivant l'obliquité des lisses

De l'axe au maître
au 1^{er}
au 2^e
au 3^e
au 4^e
au 5^e
au 6^e
au 7^e
au 8^e
à l'étrier.

1 ^{re} Lisse		1 ^{re} Lisse		2 ^e Lisse	
mesure ancienne	mesure nouvelle	mesure ancienne	mesure nouvelle	mesure ancienne	mesure nouvelle
6. 6. 6.	m. c.	6. 6. 6.	m. c.	6. 6. 6.	m. c.
8 5 6	2, 75	12 9 9	6, 11	25 " "	7, 45
8 1 "	2, 63	12 8 "	5, 90	22 6 6	7, 03
7 5 6	2, 42	12 " "	5, 64	21 7 "	7, 21
6 6 6	2, 13	10 6 6	5, 06	20 1 9	6, 54
6 2 9	1, 75	10 2 6	4, 40	18 3 6	5, 70
5 9 6	1, 25	11 1 "	3, 60	16 " "	5, 06
2 2 6	0, 72	8 " 6	2, 61	12, 5 "	4, 03
" 11 3	0, 30	4 4 9	1, 43	8, 3 9	3, 70
" 6 7	0, 18	3 3 6	0, 71	4 8 3	1, 52

3 ^e Lisse		4 ^e Lisse		5 ^e Lisse	
Mesura ancienne	Mes. nouvelle	Mesura ancienne	Mesura nouvelle	Mesura ancienne	M. nouvelle
L. P. L.	M. C.	L. P. L.	M. C.	L. P. L.	M. C.
24 9 3	8,05	25 6 6	8,10	25 8 "	8,31
24 5 9	7,90	24 10. "	8,07	27 7 3	8,32.
23 7 "	7,86	24 4 6.	7,93	25 2 6.	8,32
23 6 4	7,82.	23 7 4.	7,67	24 8 "	8,01
21 " "	6,82.	22 6 3.	7,32.	23 9 6.	7,75
18 11 "	6,14.	21 1 "	6,85	22 7 6.	7,35
16 1 9	5,24	19 2 9.	6,35	21 2 .	6,88
12 2 9	3,97	16 5 "	5,26.	19 " "	6,17
7 8 "	2,49	11 1 9	3,60	14 8 3.	4,77.
	2				

Batterie		1/2 Largeur.		Fausse Lisse	
Mesure ancienne	Mesure nouvelle	Mesure ancienne	Mesure nouvelle	Mesure ancienne	Mesure nouvelle
L. P. L.	M. C.	L. P. L.	M. C.	L. P. L.	M. C.
21 1 "	6,88	23 4 "	7,25	21 5 6	6,97
21 4 "	6,90	22 3 9	7,32	21 4 6	6,94
21 8 6	7,05	21 11 9	7,14	21 1 "	6,85
22 3 6	7,24	21 6 6.	7, " "	20 2 "	6,71
22 10 6.	7,40	20 10 3	6,77	26 " 4	6,51
23 6 "	7,60	19 11 6.	6,48	19 1 6	6,21
24 " "	7,80	18 9 4.	6,10	17 11 3	5,83
25 " "	8,12	17 1 4	5,56	16 4 6.	5,32
25 8 "	8,54	15 " "	4,87	14 9 3	4,80

7 ^e Lisse		8 ^e Lisse	
Mes ^{re} ancienne	M. ^{re} nouvelle	Mesure d'ant ^e	Mesures nouvelles
L. P. L.	M. C.	L. P. L.	M. C.
20 1 6	6,54	17,86	5,75
19 11 6	6,48	17 6.	5,68
19 8 4	6,40	17 1 3	5,56
19 3 "	6,25	16 7	5,09
18 7 6.	6,05	15 11	5,17
17 9 3	5,77	15 1	4,90
16 7 6.	5,60	14 1 6.	4,89
15 1 6	4,91	12 11 "	4,19
13 7 3	4,42	11 8 3	3,80

De l'axe au maître

au 1^{er}

au 2^e

au 3^e

au 4^e

au 5^e

au 6^e

au 7^e

au 8^e

Rabatteur.

Batterie		1/2 Longueur	
Mesures anciennes	Mesures nouvelles	Mesures anciennes	Mesures nouvelles
L. L. li.	M. C.	L. L. li.	M. C.
41 2 "	13,37	16 6 1/2 "	5,36
45 " "	14,62	10 9 "	3,41
		16 1 "	5,32
		15 5 9	5,02
		14 8 2	4,77
		13 9 6.	4,48
		12 9 6.	4,16.
		11 8 "	3,79.

De 1^{er}

au L'allonge de Cornere

au 2^e

au 3^e

au 4^e

au 5^e

au 6^e

au 7^e

La fausse lisse et les 7^e et 8^e de l'œuvre morte et étant tracées obliquement on y porte les demi-largeurs indiquées carrément.

Étrave.

Batterie sous quille	
Mesures anciennes	Mesures nouvelles
L. L. li.	M. C.
" " "	0,00.
1 5 "	0,46.
4 " "	1,20.
7 1 6	2,24
10 5 "	3,24
13 6 "	4,29
16 7 "	5,29
19 9 "	6,42.
24 10 "	7,09
24 9 "	8,04
29 7 "	9,61
32 6 "	10,88
36 " "	11,69

Cabane de l'étrave du milieu de la rature au dehors de l'étrave

Distance de la ligne perpendiculaire	
Mesures anciennes	Mesures nouvelles
L. L. li.	M. C.
15 " "	4,87
12 7 "	4,09
9 5 9	3,08
6 7 "	2,14
4 4 6	1,41
2 8 6.	0,88
1 5 2	0,47
" 5 9.	0,16.
En avant de la perpendiculaire	
" " 6.	0,01
" 7 "	0,19
1 2. "	0,34
1 5 "	0,46.
1 6 "	0,49.
" 10 "	0,27

Arrière.

Quête en dehors de l'étrave sur quille

hauteur en le dehors de l'étrave coupe la perpendiculaire jusqu'à

la hauteur de la liste d'bordage et la ligne droite

Longueur totale de la liste d'bordage

Bordage horizontal

Bordage vertical

Épaisseur au carré de la liste d'bordage

2 " "	0,65.
26 6 "	8,61.
30 6 "	9,91
" 11 "	0,20
" 5 "	0,14
1 6 "	0,49.

On ne fera point de structure à la liège d'abord, mais on y suppléera en y appliquant un cordage qui aura pour longueur la moitié de celle de la liège.
 Cailleau Del'Anubot.....
 Hauteur Du Dessus De la quille, a la ligne droite Dela barre d'about.....
 Largeur Verticale D'Idem.....
 Largeur Verticale De cette barre.....
 Hauteur Du Dessus De la quille au Dessus Du fourcat d'ouverture.....
 Largeur Verticale Du fourcat.....
 Il y aura quatre barres intermédiaires entre le fourcat d'ouverture et la barre du pont, lesquelles auront 116 (0^m, 50) de largeur verticale ce qui procurera une maille de 66. 3 lignes entre les barres, où (0^m, 17).

mesures anciennes	mesures nouvelles
Le 2 ^e li.	m.c
" 10 "	0,27
24 1/2 "	7,90
" 2 "	0,08
1 1/2 "	0,39
16 3/4 "	5,28
1 " "	0,32

Hauteurs Des Ponts

Hauteur Du faux-pont de ligne droite en ligne droite au dessous du pont.....	
Hauteur Du 2 ^e pont au dessus du 1 ^{er}	{ Moyen et Avant..... Derrière.....
Hauteur Des gaillards au dessus du 2 ^e	
Hauteur De la dunette au dessus du gaillard	{ Moyen et Avant..... Derrière.....
	avant au 5 ^e couple.....
	Derrière.....

Position Des Mâts

Le Centre Du mât de misaine est de 14 perches (95^m) sur l'avant du gabariage du 6^e couple avant. on a 30 pi. 2 po. (6,33) de la perpendiculaire d'étrave.
 Le Centre du grand mât est de 8 pi. 4 po. (2,80) sur l'arrière du gabariage du maître Ap. on a 95 pi. 7 po. (5,05) de la perpendiculaire d'étrave.
 Le Centre du mât d'artimon est de 1 pi. 10 po. (0,60) sur l'arrière du gabariage du 5^e couple Ap. on a 140 pi. 10 po. (4,11) de la perpendiculaire d'étrave.
 La pente du beaupré est de 6 po. 6 li. sur pied ou (0,54) sur mètre de sa longueur. La perpendiculaire d'étrave a 34 pi. 5 po. (2,84) au dessus de la quille.
 Le pied du beaupré à l'avant des flèches, est élevé de 30 pi. 2 po. (9,57) au dessus de la ligne droite du bau du 1^{er} pont.

Distribution Des Forques

Du Centre du grand mât, au gabariage de la 1 ^{re} forque arrière (située dans la Cûle au Vin).....	19 1/2 "	6,47
Du Centre idem la 2 ^e forque au gabariage.....	4 1/2 "	1,41
Du Centre à la varangue sous le pied du mât.....	5 6 "	1,41
Du Centre à la 3 ^e forque (au gabariage).....	9 8 6	2,40
Du Gabariage de la 3 ^e forque au gabariage de la 4 ^e	13 6 "	4,59
De la 11 ^e à la 5 ^e	10 5 "	3,38
De la 5 ^e à la 6 ^e	10 5 8	3,40
De la 6 ^e à la 7 ^e	7 9 8	2,52
De la 7 ^e à la 8 ^e	7 10 6	2,56
Du Centre du mât de misaine au gabariage de la 8 ^e	17 6 "	5,68
Du même Centre à la varangue, sous le pied du mât sur l'arrière.....	3 " "	0,65
Du même Centre à la varangue, sous le pied du mât sur l'avant.....	3 5 "	1,11

Seconde Batterie

Le gabariage des couples de la partie de l'avant, forme, a-peu-près la face avant de chaque sautoir de la 1^{re} Batterie, et le gabariage des couples de la partie de l'Arrière, la face arrière de chaque sautoir de la même Batterie.

Il faut observer q. que si l'on formait exactement la face avant et l'arrière du gabarier de ces
Couples delevés il faudroit entailler (Gou. c. 12) sur une des allonges de remplissage afin d'accrocher
l'une ne pas affaiblir tant une seule pièce il vaut donc infiniment mieux, prendre 2 po (1, 08) sur
l'allonge q. est au du Couple delevé (et de c. 108) sur l'allonge du remplissage) on peut faire
laisser à ces pièces un support égal de l'autre côté le gabarier de bricole lors formé de deux
allonges, l'une du Couple delevé, l'autre du remplissage qui font à elles deux 26 po (0, 70)
d'une maille de 5 toises 0 ligne (1, 14) et de deux entailles de deux toises 10 ligne $\frac{1}{2}$ (1, 08).

2^e que la distance entre les deux maîtres étant de 10 p. 10 p. 63, 58) on ne doit pas y établir la même maître que dans les autres surties, on est obligé en donnant 10 souches (10, 35) à la membrure de faire la maître de 6 p. 6 p. 10, 14.) le 1^{er} avant forme la face avant du 6^e Sabord et le maître arrière la face R^e du 7^e. La distance entre les deux couples est de 12 p. 6 p. 14, 39) donc les deux Sabords pourraient être à la distance commune de 10 p. 4 p. 8, 58) si l'on mettait la face avant du 6^e précisément sur le gabariage du maître arrière ou les plaçant ainsi il faudrait enlever 3 souches (10, 14) sur l'allonge du maître avant et 4 p. 6 p. 10, 12) sur celle du 1^{er} remousillage avant le 1^{er} arrière, au cas où l'on ces Sabords de quelques souches de plus que ceux du 6^e et de la batterie.

D.^o qui indépendamment des quatorze Sabords de la 1^{re} Batterie en aura encore un autre sur l'Ébau-
du 1^{er} qui quoique Considéré Comme Sabord De Chasse peut cependant battre en belle, ou en bourgne-
se, la Conséquence Deux Canonis De 8^l ainsi la 1^{re} Batterie sera armée De 20 Canon De 26".
Cela fait aussi Du 1^{er} Sabord de la 1^{re} Batterie à la face arrière De ce nouveau Sabord, il y aura
8^l (2400). Ces autres Dimensions seront Comme Pour les autres Sabords indiqués.

Py. septus.

Avec la distribution des couples adoptés dans ce desis, il faut pour en tirer tout le parti qu'on s'est proposé, faire un Changement dans l'exécution des couples dit de couchage et de remplissage. Pour la partie de l'avant, par exemple, la serranguerie du 1^{er} couple d'occupation sera entre deux couples de lève l'estrie fin du milieu doit être travaillée en grand et la serranguerie des deux autres couples de remplissage doivent être travaillées au maigre; de même pour la partie de l'arrière, la serranguerie du 1^{er} couple de couchage, la lève fin du milieu doit être travaillée en grand et la serranguerie des deux autres doit l'être au maigre.

Par ce moyen les Ceus de l'arrière et de l'avant de Chaque Sabor de la 1^{re} Batterie, sont formés par les 1^{ers} allonges; les 2^{es} allonges de terminent au dessous du seuille de Chaque Sabord et on est pour obligé de mettre des Galings, comme on en voit dans l'usage de la France au dessus du bout des allonges pour suppléer a leur défaut de hauteur, pour allonger les dessous des seuilles. On évite encore par ce moyen, d'avoir l'empâture des allonges, & l'enduit des embrasures des Sabords, comme cela se voit souvent enfin on se procure encore une maille qui reigne de la quille au plat-bord. Le Procès des Sabords se trouve fixé dans des allonges calées l'une avec des autres, qui forment le Couvre, et on évite tout remploi d'usage dans les mailles pour fortifier le rose des allonges qui recouvrent le Pros et arriere aux Sabords.

Deuxième Batterie

Les fibres de la *Eurycina batteuxi* sont placées précisément au milieu de l'ovaire.

Distribution des Baux.

Premier Pont.

		En mètres	En toises
	Du centre du mât de misaine à la face A du 1 ^{er} bau.	5 4 1/2	2, 93
Mât de misaine	Du même centre à la face B du 2 ^e .	2 6 "	0, 41
	Du même centre à la face A du 3 ^e .	2 6 "	0, 41
Premières lattes	De l'avant du 3 ^e à l'N du 4 ^e .	6 "	1, 95
	De l'N du 4 ^e à l'R du 7 ^e .	19 "	6, 17
	Ceux baux intermédiaires du 4 ^e au 7 ^e .		
Secondes lattes	Sort sur la face arrière du 6 ^e .	3 "	
Ecoutille aux cables	De l'R du 7 ^e à l'N du 9 ^e .	5 "	1, 63
	Cinq baux intermédiaires du 9 ^e au 14 ^e .		
Grand sarnieu	Du centre du grand mât à l'arrière du 14 ^e .	19 4 "	6, 39
	Du même centre à l'A du 15 ^e .	12 5 "	4, 03
Souppes régulières	Du centre du grand mât à l'R du 17 ^e .	3 1 "	1, 00
grand mât	Du même centre à l'N du 18 ^e .	3 5 "	1, 19
Souppes à cheyelles	Du même centre à l'R du 19 ^e .	7 6 "	2, 42
Ecoutille aux vivres	De l'R du 19 ^e à l'N du 20 ^e .	5 "	1 63
	De l'N du 20 ^e à l'R du 21 ^e .	5 "	1, 62
Grand cabestrot	De l'R du 21 ^e à l'N du 22 ^e .	3 "	0, 97
	De l'N du 22 ^e à l'R du 23 ^e .	3 2 "	1, 06
	Du 23 ^e au 24 ^e Cinq baux intermédiaires		
Mât d'appoint	Du centre du mât d'appoint à l'arrière du 27 ^e .	1 7 "	0, 51
	Du même centre à l'avant du 34 ^e .	1 7 "	0, 51
	Du même centre à l'arrière du 39 ^e .	7 0 "	2, 37
Ecoutille aux bords	De l'arrière du 39 ^e à l'avant du 38 ^e .	3 2 "	1, 03
	La face avant du 38 ^e baux de 5 (soit 1, 65)		
	Sur l'arrière du gabariage du 7 ^e (Coupes armées)		
	Cinq baux intermédiaires de 35 à 33.		

Baux Pont

Le premier baux à l'avant à sa face arrière verticale au-dessus de la face avant du 1^{er} bau du 1^{er} pont.
La 3^e à sa face arrière correspondante à la face arrière du 3^e du 1^{er} pont.

La 5^e sa face avant correspondante à la face N. du 4^e.

La 4^e sa face avant (10, 32) en R de la face R du 4^e.

La 6^e sa face avant (10, 77) en R de la face R du 6^e.

Un bau d'intermédiaire entre le 4^e et le 6^e.

Le 7^e sa face avant (10, 77) en R de la face R du 7^e.

Le 12^e aura sa face avant (10, 77) en avant de la face arrière du 14^e du premier pont.

Entre le 7^e et le 12^e il se place 4 baux intermédiaires.

Le 13^e baux sa face N. du 1^{er} pont du 1^{er} pont du 1^{er} pont.

Le 14^e aura sa face R correspondante à celle Del 1^{er}
 Du 1^{er} au 1^{er} pont
 Le 15^e aura sa face arrière a 8 p. 122^e en avant
 De la face arrière Du 19^e
 Le 16^e sa face avant a 8 p. 1023^e en arrière De la face
 avant Du 20^e
 Le 22^e aura sa face R correspondante à la face
 arrière Du 28^e
 Cinq baux intermédiaires entre Du 16^e au 22^e
 Le 23^e sera sous le 28^e
 Le 25^e sera sous le 32^e
 Cinq baux intermédiaires Du 22 au 25^e

Second Pont

	Mesure ancienne	Mesure nouvelle
Mat de misaine		
arrière Du 2 ^e baux est aplomb. Del arrière Du 2 ^e baux Du premier pont.		
Del arrière Du 2 ^e al'avant Du 1 ^{er}	4 6 "	1,46.
Du centre Du mat de misaine al'avant Du 3 ^e	2 6 "	0,81.
ainsi l'avant Du 2 ^e est aplomb. Del'avant Du 3 ^e Du 1 ^{er} pont		
arrière Du 9 ^e baux est de 3 p. 1023 ^e en avant De l'arrière Du 8 ^e Du 1 ^{er} pont.		
Cinq baux intermédiaires Du 8 ^e au 9 ^e l'avant Du 10 ^e est a 3 p. 700 ^e en arrière Del'avant Du 9 ^e Du 1 ^{er} pont.		
arrière Du 19 ^e est aplomb. Del'arrière Du 14 ^e quatre baux intermédiaires Du 10 ^e au 19 ^e l'avant Du 16 ^e est aplomb. Del'avant Du 19 ^e Du 1 ^{er} pont.		
Grande mat		
arrière Du 18 ^e est aplomb. Del'arrière Du 17 ^e 1 ^{er} pont On baux intermédiaires Du 18 ^e au 19 ^e Du centre Du grand mat al'avant Du 19 ^e	2 6 "	0,81
arrière Du 20 ^e est aplomb. Del'arrière Du 19 ^e 1 ^{er} pont l'avant Du 21 ^e est aplomb. Du 20 ^e Du 1 ^{er} pont.		
Del'avant Du 21 ^e al'arrière Du 22 ^e	4 3 "	1,28
Del'arrière Du 22 ^e al'avant Du 23 ^e	4 7 "	1,59
arrière Du 36 ^e est De 12 ^e 3 ^e (295) sur l'axe d'artimon Deux baux intermédiaires Du 23 ^e au 36 ^e Del'arrière Du 36 ^e al'avant Du 37 ^e	4 6 "	1,46
Deux baux d'artimon al'arrière Du 28 ^e	1 9 "	0,57
Du centre d'artimon al'avant Du 39 ^e	1 9 "	0,57
arrière Du 14 ^e est a 6 p. 1795 ^e en arrière Du gabariage Du 1 ^{er} pont.		
Quatre baux intermédiaires Du 29 ^e au 32 ^e		

Gaillard d'Avon L

<i>McLurea aculeum</i>	<i>McLurea novae-ellae</i>
\$ 10.00	2,60.

Mit Demisaine

La face avant du 1^{er} Carrot ou augubarringe du
C^o 5^e l'Emp^{le} avant.
La face R du S. aplorub. Delta du 1^{er} Car du 2^e point
un Carrot intérieur du 1^{er} au 3^e.
On supplémente touchant la face R du 1^{er} point
pour voir de serrer la branche intérieure du bossor
la face R du 1^{er} aplorub de la face du 2^e point
la face R du 1^{er} aplorub de la face du 2^e point
de la face R du 1^{er} aplorub de la face du 2^e point
Cris deux intermédiaire du 1^{er} au 3^e

gaillard d'arrière

Graue mäh

Escatille aux vivres

Cabestan

Grand Echelle

Mat Jurtinore

La face arrière du 1^{er} barrot, a plemb. de la face N
du 18^e. au du 2^e. pont.
La face avant du 2^e. a plemb. de la face N du 19^e. du 2^e. pont.
La face R du 3^e. a plemb. de la face R du 20^e. du 2^e. pont.
La face N du 4^e. a plemb. de la face N du 21^e. du 2^e. pont.
La face R du 5^e. a plemb. de la face arrière du 22^e. du 2^e. pont.
La face R du 6^e. a plemb. de la face N du 23^e. du 2^e. pont.
La face R du 7^e. a plemb. de la face R du 24^e. du 2^e. pont.
Deux barrots intermédiaires du 6^e. au 7^e.
La face avant du 10^e. a plemb. de la face avant du 27^e. du 2^e. pont.
La face R du 11^e. a plemb. de la face R du 28^e. du 2^e. pont.
La face N du 12^e. a plemb. de la face N du 29^e. du 2^e. pont.
La face R du 30^e est a 5 p. (62) du barrot de l'allong.
De 3^e Cornières, est il en haut, placé a plus qu'en 4 pratiquant
une feuillure dans la moitié d'un arceau, il peut
recevoir l'extrémité des tolets des feûtes de la
grande Chaux. Sept barrots intermédiaires
du 12^e. au 26^e.

Dunette

11 păt. 9/10

Le 1^{er} barrot avant a sa face avant 2^{pe} (0.65) en
arrière de la face avant du 10^e barrot du gaillard
d'arrière.
Le 2^e a sa face avant correspondante a sa face
arrière du 11^e du gaillard d'arrière.
Le 3^e a sa face avant correspondante a la face avant
du 12^e gaillard d'arrière.
Le 10^e a sa face arrière correspondante a la face
arrière du 20^e du gaillard d'arrière.
Vingt barrots intermédiaires du 3^e au 19^e

La quille aura 17 po (0,46) de hauteur et 15 po (0,41) de largeur, la contre quille 4 po (0,11).

L'étrave, 18 po (0,49) sur le bout et 15 po (0,41) sur le droit.

L'étrave et 23 po (0,60) de largeur au pied et 15 po (0,41) sur le droit.

La liste d'hourdy, 18 po (0,46) en carré.

La barre d'assise 10 po (0,27) de hauteur, ou réservé au milieu de la longueur à l'endroit de l'étrave et au renfort de 3 po (0,08) aussi il faudra 12 po (0,33) de hauteur.

Les varangues et genoux de fond depuis le 5^e couple d'avant jusqu'au 7^e arrière 18 po (0,59) sur le droit les 1^{er}, 2^e et 3^e allongés 13 po $\frac{3}{4}$ (0,35) les 4^e et 5^e 12 po (0,32).

Les varangues et genoux de bordsage de deux bords entre le 5^e et le 6^e couple d'avant auront 12 po (0,33) sur le droit les 1^{er}, 2^e et 3^e allongés 12 po $\frac{1}{2}$ (0,34) sur le droit les 4^e et 5^e 11 po $\frac{3}{4}$ (0,33) sur idem.

Ensuite les varangues et genoux de deux bords de bordsage entre le 6^e et le 7^e couple d'avant, auront 11 po (0,30) sur le droit les 1^{er}, 2^e et 3^e allongés 10 po $\frac{1}{2}$ (0,28) sur le droit les 4^e et 5^e 10 po (0,27).

On prendra 2 po 10 li. $\frac{1}{2}$ (0,28) à la 1^{re}, à la 3^e allongée, sur l'arrière du gabariage de chaque couple et 2 po 10 li. $\frac{1}{2}$ (0,28) sur les 4^e allongées pour former le sabord.

à la liste de fond 1 po 5 li. $\frac{1}{2}$ (0,25)

à la 2^e liste 1 po 2 li. $\frac{1}{2}$ (0,24)

à la 3^e 1 po 1 li. $\frac{1}{2}$ (0,23)

à la 4^e 1 po 1 li. $\frac{1}{2}$ (0,23)

à la 5^e 1 po 1 li. $\frac{1}{2}$ (0,23)

à la 6^e 1 po 1 li. $\frac{1}{2}$ (0,23)

On lui mettra un $\frac{1}{2}$ pouce (0,013) de plus du tour en point pour le parer.

Encolures des couples élevés prises sur le gabariage.

Le 7^e couple arrière

le 6^e

le 5^e

le 4^e

le 3^e

le 2^e

le 1^{er}

Le maître arrière

le maître avant

le 1^{er} avant

le 2^e

le 3^e

le 4^e

le 5^e

le 6^e

le 7^e

le 8^e

Les hauteurs ci-dessus sont relevées après le parage fait.

à la liste de fond	à la 2 ^e liste	à la 3 ^e	à la 4 ^e	à la 5 ^e	à la 6 ^e
1 po 5 li. $\frac{1}{2}$ (0,25)	1 po 2 li. $\frac{1}{2}$ (0,24)	1 po 1 li. $\frac{1}{2}$ (0,23)	1 po 1 li. $\frac{1}{2}$ (0,23)	1 po 1 li. $\frac{1}{2}$ (0,23)	1 po 1 li. $\frac{1}{2}$ (0,23)

à la liste de fond	à la 2 ^e liste	à la 3 ^e	à la 4 ^e	à la 5 ^e	à la 6 ^e
1 po 5 li. $\frac{1}{2}$ (0,25)	1 po 2 li. $\frac{1}{2}$ (0,24)	1 po 1 li. $\frac{1}{2}$ (0,23)	1 po 1 li. $\frac{1}{2}$ (0,23)	1 po 1 li. $\frac{1}{2}$ (0,23)	1 po 1 li. $\frac{1}{2}$ (0,23)

mesure au pied	mesure au pied
1 1 1	0,11 C.
10 " "	0,25
5 6 "	1,79
3 8 "	1,19
2 7 "	0,84
2 8 "	0,70
1 11 "	0,62
1 10 "	0,60
1 9 "	0,57
1 9 "	0,57
1 9 "	0,57
1 10 "	0,60
1 11 "	0,62
2 4 "	0,64
2 6 "	0,51
3 5 "	1,11
5 " "	1,62
10 " "	2,35

La tête d'horloge.

La barre du pont.

La 1^{re} barre.

La 2^e.

La 3^e.

La 4^e.

La 5^e barre ou fourreau.

Mesures anciennes	Mesures nouvelles
l. l. l.	m. c.
1 9 "	0,57
2 " "	0,65
3 1 "	0,68
2 2 "	0,70
2 5 "	0,78
2 9 "	0,89
2 6 "	1,14

X Les Carlingues auront 11 po. (0,50) en Carré et seront entaillées de 5 po. (0,25) dans les varangues. On placera à l'empâture des varangues avec les genoux, deux bandes de serres d'empâture de 5 pouces (0,125) d'épaisseur.

X Le Vaufrage de fort 5 1/2 po. (0,137) d'épaisseur.

Les varangues et genoux de porques 4 po. (0,101) d'épaisseur de largeur sur le droit et 11 po. (0,27) sur le bout au bout des varangues, toutes les allonges 10 po. (0,25) en Carré.

X Les baux du faux pont, auront 13 po. (0,33) en Carré et 5 po. (0,125) de bauge sur la plus grande longueur, ils seront entaillés à queue d'ogre de dans une serre baugeuse de 6 po. (0,152) d'épaisseur au lit supérieur et de 5 po. (0,125) au lit inférieur.

On placera par dessus lesdits baux, une fourure de 12 po. (0,30) de largeur, de 11 po. (0,27) d'épaisseur, entaillée de 2 po. (0,05) dans les baux comme les allonges de porques, passeront par dessus les dites fourures, on y laissera un peu fort et on entaillera moitié dans l'allonge et moitié dans la fourure. à côté de la fourure on placera une gouttière de 9 po. (0,22) de largeur, et de 5 po. (0,125) d'épaisseur.

On établira d'une porque à l'autre des entretoises afin d'empêcher d'affaiblir les gouttières par l'entaillage qu'on serait obligé de faire sur chaque porque, les fourures et gouttières seront chevillées de hors en dedans cette liaison tiendra lieu de courbels du faux pont qu'on supprimera absolument.

Les baux du 1^{er} pont 14 po. (0,354) de largeur et 15 po. (0,381) de hauteur et 11 po. (0,27) de bauge sur la plus grande longueur.

Les baux du 2^e pont, 12 po. (0,305) de largeur et 10 po. (0,254) de bauge sur la plus grande longueur.

Les barots des gaillards 9 po. (0,228) de largeur et 13 po. (0,33) de bauge, les barots de la dunette 10 po. (0,254) de largeur 6 po. (0,152) d'épaisseur au lit supérieur et 5 po. (0,125) de bauge.

Les barots pour la platte forme de la soute à poudre auront 7 po. en Carré ou (0,178) de largeur.

La serre baugeuse du 1^{er} pont 14 po. (0,354) de largeur 7 po. (0,178) d'épaisseur au lit supérieur et 6 po. (0,152) au lit inférieur. Les trois tirants de raigres en dessous de la serre baugeuse d'un quart de pouce (0,0625) d'épaisseur au lit inférieur.

La raigre de tirage au dessous de la serre du faux pont diminuera d'un 1/2 pouce (0,125) au lit inférieur et ainsi de suite à chaque raigre jusqu'à la réduction de 4 po. (0,101) pour le tirage du pont.

Depuis les parcloes établies à 2 po. (0,051) de hauteur en dessous de la carlingue jusqu'au faux pont on pratiquera une maille de 4 po. (0,101) de deux en deux tirants de raigres.

La serre baugeuse du 2^e pont aura 12 po. (0,305) de largeur 6 po. (0,152) d'épaisseur au lit supérieur 4 po. (0,101) au lit inférieur.

La serre baugeuse des gaillards 12 po. (0,305) de longueur et 4 po. (0,101) d'épaisseur, au lit supérieur et 3 po. (0,076) au lit inférieur.

Les bilotes universelles sous le 1^{er} pont 13 po. (0,32) de largeur et 9 po. (0,23) de hauteur
de deux pouces ou 157 dans les baux.

Les bilotes universelles sous le 3^e pont 10 po. (0,27) de largeur et 9 po. (0,23) d'épaisseur
(0,05) cent dans les baux.

Les fourures de gouttières du 1^{er} pont 10 po. (0,27) de largeur et 13 po. (0,33) de hauteur
celles du 3^e pont 13 po. (0,33) de largeur et 10 po. (0,27) de hauteur.

Les fourures de gouttières de la dunette 4 po. (0,11) de largeur et 6 po. (0,16) de hauteur.
celles des gaillards 10 po. (0,27) de largeur et 8 po. (0,21) de hauteur.

Les gouttières et les bilotes du premier pont 10 po. (0,27) de largeur et 6 po. (0,16) d'épaisseur
celles du 3^e pont 9 po. (0,23) de largeur et 5 po. (0,13) d'épaisseur (ou 0,15).

celles des gaillards 4 po. (0,11) de largeur et 4 po. (0,11) d'épaisseur.
celles de la dunette 7 po. (0,19) de largeur et 2 po. (0,05) d'épaisseur.

La gouttière universelle sous les bords du gaillard d'arrière dans la grande chambre 10 po. (0,27) de
largeur et 7 po. (0,19) d'épaisseur, elle est entaillée de 2 po. (0,05) centimètres.

Les ferrures de gouttières du 1^{er} pont auront 3 po. (0,08) d'épaisseur (ou 1,5) au lit inférieur sur la fourure
et s'en diront à 4 po. (0,11) au seuil de la 1^{re} Batterie.

La fourure de bordage intérieur au dessus de ces ferrures de gouttières aura 4 po. (0,11) d'épaisseur au lit inférieur
et 4 po. (0,11) au lit supérieur, les autres bordages intérieurs entre les sabords de la 1^{re} Batterie,
n'auront que 4 po. (0,11) centimètres.

Les ferrures de gouttières du 3^e pont, 4 po. (0,11) d'épaisseur au lit inférieur et 2 po. (0,05) au seuil de la
la fourure de bordage en dessous qui sera en bois de sapin, aura 2 po. (0,08) au lit inférieur et

(0,06) au lit supérieur, ainsi que les autres bordages des murailles qui seront aussi en sapin
La ferrure de gouttières des gaillards 2 po. (0,05) d'épaisseur au lit inférieur et 2 po. (0,07) au lit sup.

X Le bordage du 1^{er} pont, 4 po. (0,11) d'épaisseur.
celui du 3^e pont 2 po. (0,05) d'épaisseur.

celui des gaillards 2 po. (0,05) et celui de la dunette 1 po. (0,03) d'épaisseur.

On bordera en sapin toutes les parties de 1^{er} pont ou les canons ne doivent pas porter habitude.

La 1^{re} et 3^e précintes quasi que leur remplissage, 14 po. (0,36) de largeur et 7 po. (0,18) d'épaisseur.

La fourure en dessous les précintes aura 7 po. (0,19) d'épaisseur au lit supérieur et 7 po. (0,19) au lit

Chaque fourure inférieure diminuera d'un quart de pouce (0,025) au lit inférieur jusqu'à la réduction
de 4 po. (0,11) d'épaisseur qui sera celle des bordages du fond.

La 2^e et 4^e précintes ainsi que le remplissage 11 po. (0,28) de largeur et la 3^e précinte 4 po. (0,11)
d'épaisseur et la 4^e 5 po. (0,13).

La lisse de plat-bord, 10 po. (0,27) de largeur et 4 po. (0,11) d'épaisseur, on placera au dessus
de cette lisse un bordage de chêne ou de sapin en forme de planche lequel aura 10 po. (0,27) de

et 4 po. (0,11) d'épaisseur, il sera poussé d'un quart de pouce (0,025) au lit inférieur.

La 1^{re} zabattue, 4 po. (0,11) de largeur et 4 po. (0,11) d'épaisseur.

La 2^e zabattue, 7 po. (0,19) de largeur et 2 po. (0,05) d'épaisseur.

La 3^e zabattue, 6 po. (0,16) de largeur et 2 po. (0,05) d'épaisseur.

La fourure au dessus de la 1^{re} précinte aura 5 po. (0,13) d'épaisseur au lit inférieur et 4 po. (0,11)
au lit supérieur. Les bordages en dessous aura 5 po. (0,13) au lit inférieur et 4 po. (0,11) au lit

Le bordage entre les sabords de la 1^{re} Batterie 4 po. (0,11) d'épaisseur.

Les bordages entre les sabords de la 3^e Batterie, seront de 2 po. (0,05) d'épaisseur et en bois de sapin.

Le bordage de l'œuvre morte 2 po. (0,05) et 2 po. (0,05) d'épaisseur et 0,054 millimètres.

X Les grandes épaulilles à marches de la cale, auront 12 po. (0,32) de largeur et 13 po. (0,33) d'épaisseur.

X Les autres épaulilles auront 10 po. (0,27) en carré leur nombre dans toute l'étendue de
la cale de 15 y compris la marche, celles qui sont tout à fait de l'arrière dans la cale de l'arrière de la

a grand about que 9 po. (0,23) ou 8 po. (0,21) en carré.

celles de la grande ancre auront 7 po. (0,19) en carré, celles d'arrière 6 po. (0,16) en carré, les autres 5 po. (0,13) en carré.

Les merlans de Billes 16 po. (0,42) d'épaisseur et 15 po. (0,41) de largeur
 Les flascques du Beauprés 8 po. (0,22) d'épaisseur.
 Les sautelles de frites de 10 po. (0,27) de largeur sur le droit et 8 po. (0,23) d'épaisseur
 Les quenottes de frites de 7 po. (0,19) sur le droit et 4 po. (0,13) d'épaisseur.
 La quierie aura 4 po. (0,11) de largeur, sa hauteur d'apppui au milieu sera
 de 27 pouces (0,69 mètre)

Les poutres-avant auront 6 pi. 4 po. (2,17) de largeur à compter depuis la terre des quillards
 jusqu'à la face extérieure des longis, les poutres-avant seront liées avec les quillards par le moyen d'une
 fourure de goudron de 9 po. (0,24) de largeur et de 6 po. (0,16) d'épaisseur, laquelle sera
 doublée de 2 po. (0,05) d'autre barrot qui seront au même bras de 4 et qui auront 9 po. (0,24 m)
 de largeur sur 4 po. 1/2 (0,12) d'épaisseur.

La Cuisine aura 7 pi. 6 po. (2,52) de longueur et 4 pi. 6 po. (1,76) de largeur, les Courbes du 1^{er} pont
 auront 11 po. (0,30) d'épaisseur sur le droit et 14 po. (0,38) de largeur au Collet, celles du 2nd pont
 9 po. (0,24) sur le droit et 11 po. (0,30) de largeur au collet, celles des quillards 7 pi. (0,19)
 sur le droit et 9 po. (0,24) au Collet.

Le grand four 6 pi. 2 po. (2,00) de longueur et 7 pi. 2 po. (2,35) de largeur.
 La grande archipompe aura 9 pi. 1/2 de longueur (2,04) et 9 pi. 1/2 (2,08) de largeur, y compris
 le puits pour les boules, qui aura 2 pi. (0,97) dans le sens de la longueur.

L'archipompe d'artimon 7 pi. (2,27) de longueur et 4 pi. (1,50) de largeur.
 On creusera de la Carlingue au centre du trou des pompes à Tribord et à Babord, il y
 aura 2 pi. et 2 pi. 1/2 (0,97 et 0,14) de diamètre d'autre des trous des pompes, dans le sens de la
 longueur le diamètre de ces trous est de 9 pouces (0,23 mètre).

Le Genouvaille aura de largeur au balcon 4 pi. 4 po. (1,53) ^{pi. 4 po. (1,08)} et la hauteur d'épaisseur de la
 cloche à la tête sera de 24 pouces (0,61)

La grande herpe aura 11 po. (0,30) de largeur au gros bout, 6 po. 1/2 (0,18) au petit bout, l'épaisseur
 au gros bout sera de 4 po. (0,22) et de 5 po. (0,14) au petit bout.

La petite herpe 4 pi. 1/2 (0,24) de largeur au gros bout, 4 pi. 1/2 (0,12) au petit bout, l'épaisseur
 au gros bout et de 2 po. 1/2 (0,09) au petit bout.

Le bœufin 5 po. (0,14) de largeur au gros bout 2 1/2 (0,09) au petit bout son épaisseur
 au gros bout sera de 4 po. (0,11) et de 2 po. 1/2 (0,09) au petit bout.

Les Sottocours auront 12 po. (0,33) de largeur au gros bout 8 1/2 (0,23) au petit
 l'épaisseur au gros bout sera de 10 po. (0,27) de 18 pouces 1/2 (0,50) au collet de la Courbe et
 de 2 po. 1/2 (0,09) au petit bout.

Les Courbes de herpe, 7 pouces sur le droit, ou 10, 19 (diamètre).

Cale.

Partie de l'avant. Le plafond des coffres à poudre est à 7 pi. (2,27) en l'entrebas du faux pont.

La cloison qui termine ce plafond d'arrière est appuyée sur la face arrière du 4^e barrot du faux-pont, ce qui lui donne une longueur de 23 pi. (6,99) (6 m. 50 centimètres).

Celle (cloison arrière) à celle qui renferme les coffres à poudre de l'avant, 9 pi. 9 po. (2,84) de longueur.

Longueur des coffres, 7 pi. 7 po. (2,16)

Largeur des mêmes, 4 — 6 — (1,46)

Celle (cloison) avant des coffres à poudre, à celle en arrière de la charbonnière 10 pi. 8 po. (3,27)

Cette cloison de la route à charbon est jointe au premier barrot du faux-pont.

Partie de l'arrière. Les montants de la cloison avant du puits à boulets sont entaillés sur la face avant du 16^e barrot du 1^{er} pont.

Les montants de la (cloison) de séparation entre le puits à boulets et la grande archipompe, sont entaillés sur la face AR du 1^{er} pont de la cloison arrière de la grande archipompe sont entaillés sur la face arrière du 18^e barrot du 1^{er} pont.

Le plafond des routes à poudre et de la route à biscuit (supplémentaire) est à 4 pi. (1,22) en l'entrebas du faux-pont. Les montants de la cloison arrière et l'archipompe d'arrière sont entaillés sur la face avant du 38^e barrot du 1^{er} pont et ceux de la cloison avant sur la face avant du 37^e.

La cloison du sac à terre est appuyée sur la face avant du 3^e barrot du faux-pont, et les routes à poudre doivent avoir depuis cette disposition 26 pi. (7,92) de longueur.

Il y a en avant de la route à poudre deux routes à biscuit. Supplémentaire. Ces routes à biscuit ont 4 pi. (1,22) et sont jointes avant et appuyées sur la face avant du 18^e barrot du faux-pont.

Les coffres à poudre, ont 13 pi. (3,99) de longueur et 4 pi. 6 po. (1,44) de largeur.

Il y a entre ces deux routes à biscuit un corridor, de 2 pi. (0,94) de longueur qui se forme une échelle plus descendue dans ces routes par un escalillon percé sur le faux-pont dans la charbonnière.

Faux pont.

Les galeries du faux-pont doivent avoir de chaque bord, 4 pi. 6 po. (1,46) de longueur, mesurées du bord inférieur du桁桁, au bord intérieur des montants.

Partie de l'avant. La cloison de la fosse aux lions est appuyée sur le 4^e barrot du 1^{er} pont la face aux lions se trouve ainsi avoir 26 pi. (7,92) de longueur. Il y a dans la fosse aux lions deux routes de chaque côté appuyées à la galerie, qui ont 7 pi. (2,27) de longueur et 6 pi. (1,93) de largeur.

La route à terre est sur l'arrière de la fosse aux lions, et a 4 pi. (1,22) de longueur. La cloison arrière est appuyée sur la face arrière du 6^e barrot du 1^{er} pont. Cette route à terre est séparée de la galerie à bâbord par un corridor de 2 pi. (0,94) de largeur qui est aligné avec la face intérieure des routes pratiquées dans la fosse aux lions.

En arrière de la cloison arrière de la route à terre il y a deux routes de chaque côté qui ont 7 pi. (2,27) de longueur et de largeur 6 pi. (1,93).

Partie de l'arrière. La cloison arrière de la 7^e route à biscuit, est appuyée sur la face AR du 31^e barrot du 1^{er} pont. La cloison arrière de la 2^e route sur la face avant du 38^e barrot.

La cloison arrière de la 3^e route sur la face AR du 35^e barrot. La cloison avant de la même sur la face avant du 33^e.

Enfin la cloison avant de la chambre est sur la face avant du 18^e barrot.

Il y a entre ces portes un corridor de 2 pi 6 po. (6,45) qui passe sur balcon, et se détermine
 le Soubord de l'archipont de l'édification dans la chambre, et il y a 5 portes de chaque bord
 qui ont 7 pi (2,27) de largeur et qui coupent toute l'alouque au devant de la chambre il y a de
 chaque bord deux portes qui ont chacune 6 pi (2,13) et 6 pi (2,13) de largeur.

D'après cette distribution des portes à bascule, la 1^{re} porte de l'avant a balcon pourra
 contenir

- La 1^{re} porte de l'avant a balcon pourra contenir
- La 2^e de l'avant
- La 3^e de l'avant
- La 4^e de l'avant
- La 5^e de l'avant.

Les portes supplémentaires de la Cale contiendront
 chacune.

La quantité de biscuit nécessaire à un vaisseau de 74 canons pour 6 mois de campagne
 de hommes d'équipage et de

Ainsi les deux portes de la Cale seront souvent employées à d'autres Terres qu'à
 transporter du biscuit, et ne se serviront à cet usage, que dans les cas d'un changement
 extraordinaire de vivre.

Premier Port

La Cloison de la Sainte Barbe est placée.

Les deux Chambres pratiquées de l'arrière et distancées, l'une au maître Canonnier et
 l'autre à l'aide Comptable, ont de longueur et de largeur.

Second Port

La Cloison de la grande Chambre est appuyée sur la face avant du balcon du 3^e
 Port, au milieu de cette grande Chambre et à l'extrémité de la Cloison la Chambre sont
 établies d'après la figure et ne sont pas sujettes aux bruits-bouilles de longueur
 et de largeur.

La face de la Cloison de la grande Chambre est pratiquée la boucherie qui a
 de longueur et de largeur.

Guillard d'arrière

La Cloison de la Chambre de Conseil est appuyée sur la face du balcon de la
 duette la face de cette chambre est de hauteur et de largeur.
 Elles sont placées à de distance entre elles et à de distance de chacune
 des cloisons qui terminent la chambre du Conseil.

En avant de la chambre de conseil est établie de chaque bord une chambre de
 7 pi (2,27) de long sur de large et au milieu de cette chambre est pratiquée une
 fenêtre de de hauteur et de largeur.

En avant de cette chambre il y en a deux autres de 6 pi (1,93) de longueur et de
 de large et dans chacune est pratiquée une fenêtre de de hauteur
 sur de largeur cette fenêtre est à de la Cloison d'arrière de ces

chambres, la cloison avant de la dernière de ces chambres doit venir à fleur de
 la face avant du 1^{er} Carrot de la duette.